



SCHAKELBAAR EN OP MAAT ZAGEN

Alle rieten panelen van EasyRiet zijn gemakkelijk aan elkaar te schakelen, zodat het leggen van je rieten dak nog eenvoudiger wordt. De breedte per rieten paneel is altijd 81 cm en heeft een werkende breedte van 61,2 cm. Doornooست leveren we verschillende lengtematen: 90 cm, 120 cm, 150 cm en 240 cm. De panelen zijn eenvoudig op maat te zagen met een handcirkelzaag (bovenste en/of buitenste panelen). Door het schakelbare systeem sluiten de panelen waterdicht conform NEN 2778 en zijn ze TÜV gecertificeerd.

RIETEN DAKPANELEN

In principe kunnen de rieten panelen op alle hellende daken (met een minimaal afschot van 30 graden) worden gelegd. De minimale plaatlengte voor een moottwerkdak bedraagt 60 cm en de maximale lengte 240 cm.



DUURZAAMHEID RIETEN DAK

Riet is een natuurlijk en milieuvriendelijk materiaal met een hoge isolatiewaarde. De goede isolerende eigenschappen zorgen ervoor dat je huis in de zomer koel en in de winter warmer blijft. De gesloten kapconstructie versterkt de isolerende eigenschappen van het riet.



BRANDVEILIGHEID VAN JE RIETEN DAK

Veiligheid van je woonomgeving staat bij EasyRiet voorop, daarom zorgen wij ervoor dat al onze rieten panelen brandveilig zijn.

GESLOTEN KAPCONSTRUCTIE

EasyRiet vormt een gesloten kapconstructie. Het riet wordt verlijmt op dak elementen. Deze dak elementen vormen een gesloten onderconstructie doormiddel van de plaatsing van mes en groef van de dak elementen. Hierdoor kan er bij brand geen zuurstof worden aangezogen van onderaf en hebben de rieten panelen zelfs een brandvertragende werking. Mocht er binnen brand ontstaan, dan zorgt de onderconstructie ervoor dat het vuur het riet niet snel kan bereiken. Dak houdt de onderconstructie de wind tegen. Bij een brand van buitenaf zorgt de gesloten kapconstructie ervoor dat de rieten kap los staat van je huis, waardoor een brand zich niet snel kan verspreiden.



DOE-HET-ZELF: RIET LEGGEN

Een rieten dak heeft een prachtige uitstraling, is isolerend en waarde vermeerderend. Met de innovatieve rieten panelen van EasyRiet is het nog nooit zo betreedbaar geweest om zelf een rieten dak te leggen. Een rieten dak met de rieten panelen bespaart je tijd en geld. Het leggen gaat 5 tot 10 keer sneller dan een traditioneel dak. Dak bespaar je tot wel 65% van het bedrag van een traditioneel rieten dak.

ZELF EENVOUDIG EEN RIETEN DAK LEGGEN

Met de rieten panelen van EasyRiet leg je eenvoudig een rieten dak op je huis, kapschuur, tuinhuis of overkapping. Alle panelen zijn namelijk in hoogte en breedte schakelbaar en verlijken is niet nodig, is een paneel net wat te breed of te lang? Met een handcirkelzaag zijn de panelen goed op maat te zagen.

MEER INFO!

Meer weten over EasyRiet? bezoek onze website **EASYRIET.NL**

volg ons op **FACEBOOK**

of bekijk ons **YOUTUBE KANAAL** met handig video tutorials



Bezoek onze fabriek, en show tuin in het midden van Nederland. Even ballen van te voren is wel zo fijn!

**BAANWEG 26
HARDERWIJK
0341268371**



EASYRIET



HET RIETENDAK EENVOUDIG GEMAAKT



1. VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de constructie stevig en recht is. Het dak moet een minimale hellingshoek van 30 graden hebben. Bij gebruik van sporen moeten deze 61 cm uit elkaar worden gelegd (hart op hart). Bij gebruik van gordingen mag de maximale tussenruimte 100 cm zijn.

2. AAN DE SLAG

Bepaal het laagste punt van de bovenzijde van de nokbalk, dit wordt de bovenlijn waarop EasyRiet wordt gelegd. Span over de gehele breedte een lijn om een waterpas lijn op de nok te creëren. Hierlangs worden straks de elementen gelegd. Leg het eerste paneel, met de groef op de dakrand. Zorg ervoor dat deze aan de bovenzijde perfect aan de lijn ligt. Niet tegen de lijn aan want dan verschuift de lijn. De plaat moet haaks aan de noklijn worden gelegd, als deze niet recht ligt komen de volgende panelen steeds schever te liggen. Schroef door de bovenkapjes eerst één schroef in de nokbalk, nu kan het eerste paneel worden uitgelijnd. Als het eerst paneel op de juiste plek ligt kan de plaat met meerdere schroeven worden vastgezet.

Als de eerste plaat gelegd is kunnen de overige platen hier tegenaan worden gelegd en vast geschroefd, zorg ervoor dat de mes en groef goed aansluiten.

WINDVEER

BOEIDEEL

EASYRIET
NOKVORST

verschillende uitvoeringen mogelijk, kijk op easyriet.nl

RABATDEEL

EASYRIET
DAKELEMENT

GORDING

EASYRIET
VOETSTUK

BENODIGDHEDEN

- Accu-boormachine met de juiste bit(jes)
- Hancirkelzaag
- Werkhandschoenen
- Schroeven $\varnothing 5 \times 50 \text{ mm}$.
- Hamer en slagblok
- Scherp mes (bijv. een stanleymes)
- Spatlijn of dun spandraad

MONTEREN

De easyrietpanelen kunnen worden vastgeschroefd door de metalen kapjes, door de kartonnen zijkanten of van onderaf.

VOETSTUK

Om EasyRiet een dikkere uitstraling te geven kunnen de voetstukken worden geplaatst. Hiervoor moet er een bevestigingspunt worden gemaakt. Dit kan door een balk aan de gevel of een rachelwerk van de overstekende plaat naar de gevel van het gebouw. Hierop kunnen de voetstukken worden geschroefd.

NOK VORSTEN

Leg een rabat delen op het bovenste gedeelte van de dakelementen, daar waar het riet 'bloot' ligt. Schroef deze eerst aan de onderzijde vast zodat deze niet meer van het dakvlak 'afglijdt'. Positioneer deze rabat delen met behulp van een balkje of stukje hout zo dat deze gelijk loopt met het dakvlak. Schroef daarna de rabat delen zo vast dat de bovenlijn van het riet wordt gekneld. Als aan beide zijden van het dakvlak de rabat delen goed uitgelijnd en vastgeschroefd zijn kunnen hier de zinken of koperen nokdelen worden gelegd. Deze nokdelen kunnen worden vastgenageld met asfaltnagels, geschroefd met een schroef en neopreenring, of worden gelijmd met een polymeerlijm.

OP MAAT ZAGEN

Stel de diepte van de handcirkelzaag in op 2 cm. (niet dieper, anders beschadigt het riet). Zorg dat het paneel op een solide stevige ondergrond ligt. Teken de juiste maat af en zaag het paneel in. Snijd na het zagen de kartonnen rand in met een scherp mes, volg bij het insnijden de schuine lijn van het riet. Til de onderzijde omhoog en breek de lijmlaag los.

EASYRIET

±20kg.

GEWICHT PER M²